


## TÔLE AGRAIN INOX

Produit inoxydable, antimagnétique,  
insensible aux produits chimiques traditionnels,  
fortement antidérapant, même en cas de pente importante,  
de dépôt de graisses, d'hydrocarbures, de poudres diverses, etc.  
Produit résistant en milieu salin, marin ou extérieur

### 2 GRANULATIONS

CR 100 1.2 mm  
CR 80 0.8 mm



**Pose :** Intérieur, extérieur

### Applications principales

Sols industriels, usines, ateliers, plates-formes, podiums de travail,  
plans inclinés, rampes d'accès extérieur,  
passerelles, pontons, marches d'escalier, seuils surélevés,  
escaliers de secours, accès aux personnes à mobilité réduite,  
marchepieds de véhicule, etc..

### Caractéristiques

#### Éléments antidérapants :

Particules angulaires inox 304 L ou 316 L

**Liant :** Base étain

#### Support :

Tôle pleine acier inoxydable nuance 304 L ou 316 L,  
épaisseur de 0,8 à 6 mm.

#### Dimensions :

Standard 1000 X 2000 et 1250 X 2500, ou à façon  
découpes intermédiaires, éléments de pliage.

Il peut être façonné à la demande ou posé en recouvrement.

	CODE	ÉPAISSEUR	DIMENSIONS
SUPPORT ACIER INOX	2001	0.8 mm	
	2002	1.5 mm	1000 X 2000
	2003	2 mm	
	2004	3 mm	et
	2005	4 mm	1250 x 2500
	2006	5 mm	
	2007	6 mm	

Autre épaisseur ou granulation sur demande.